



Sistema de conferencias inalámbrico con transmisión de cámara y altavoz integrado

Presentando Innex Connect: el sistema de conferencias inalámbrico todo en uno con soporte completo para BYOD. Conecta tu portátil al altavoz y accede de forma inalámbrica a la pantalla y la cámara de la sala de reuniones. Simplifica la configuración de tus conferencias y elimina la molestia de los cables y los controladores.



Casting inalámbrico en 4K

Comparta fácilmente la pantalla de su portátil en la gran pantalla con solo un clic. No se necesita software: simplemente conecte su portátil al altavoz para una experiencia de transmisión inalámbrica sin problemas.



Transmisión de cámara

Conecta tu cámara de conferencias sin necesidad de un cable largo. Accede fácilmente al video 1080P de forma inalámbrica desde tu asiento y mantén tu espacio de videoconferencia libre de desorden.



Conectar y usar

No se requieren controladores ni software con Innex Connect, lo que hace que las videoconferencias inalámbricas sean tan fáciles como conectar y usar.



Mejora de la voz

El potente altavoz y la matriz de 8 micrófonos están diseñados para mejorar la voz humana contra el ruido de fondo y proporcionar efectos de sonido envolventes para cada reunión.



Configura tu espacio de conferencias sin desorden



Especificaciones



innex connect

Micrófono

| | |
|--------------------------------|--|
| Micrófono incorporado | 8 micrófonos MEMS para captura de 360 grados |
| Distancia de captación | 4 m / 13 pies |
| Sensibilidad | 94dB SPL@1KHz -37±1dB FS |
| Frecuencia | 20Hz - 8KHz |
| Tasa de muestreo | 48KHz |
| Formación de haz | ✓ |
| Supresión automática de ruido | ✓ |
| Audio full dúplex | ✓ |
| Cancelación de eco acústico | ✓ |
| Control automático de ganancia | ✓ |

Altavoz

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Altavoz | 4Ω3W |
| Sensibilidad | 1KHz 90dB SPL +3dB @0.5m @3W |
| Relación señal/ruido (SNR) | 50dB |
| Rango de frecuencia | 200Hz~20KHz |
| Nivel máximo de presión sonora | 95dB SPL @0.5m @3W |

Transmisión de pantalla

| | |
|---|------------------|
| Resolución máxima de salida de pantalla | 3840x2160 @30FPS |
|---|------------------|

Transmisión de cámara

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Resolución máxima de salida | 1920x1080 @30FPS |
| Formato compatible | H.264 |

Wi-Fi y transmisión

| | |
|------------|---|
| Frecuencia | 5GHz |
| Distancia | Solo transmisión de pantalla: 8M Streaming de cámara para BYOM: 5M |

Otros

| | |
|----------------------------|--|
| Interfaz de entrada/salida | ST100 (altavoz) : Tipo C PD + DP ALT RX100 (receptor) : HDMI; Tipo C PD; USB A 3.0 |
| Botón | ST100 (altavoz) : Micrófono activado/desactivado, Transmisión, Volumen +/- RX100 (receptor) : Cambio de idioma |
| Sistema operativo | Win 10/11; Mac 10.8 y posterior |
| Dimensiones del producto | ST100 (altavoz) : 180 x 81 x 32 mm RX100 (receptor) : 102 x 45 x 20 mm |
| Pesos del producto | ST100 (altavoz) : 385 g RX100 (receptor) : 70 g |
| Contenido del paquete | Innex Connect (ST100 y RX100), cable de alimentación de 1,5 m (Tipo C-C), cable HDMI de 1,5 m, cable de conmutación USB de 0,3 m (Tipo C-A), Adaptador USB-C a HDMI y USB-A, cable de extensión USB 3.0 de 0,5 m |